

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

PRIMER AC

PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE ALLA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Primer fissativo acrilico universale per pareti e pavimenti. Il prodotto una volta diluito, si applica a rullo o pennello direttamente sul muro.

Adatto per:

- Preparazione di muri e pavimenti
- Eliminare polvere e consolidare muri e massetti cementizi
- Predisporre all'applicazione di carta da parati e pitture murali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Eccezionale efficacia
- + Alta resa
- + Basso VOC (Componenti organici volatili)

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Si consiglia di diluire in acqua con un rapporto di 1:4/5 (1l di PRIMER AC in 4/5L di acqua pulita). Con pitture murali si consiglia una diluizione in 5L di acqua.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Una volta diluito si proceda, anche immediatamente, alla stesura con rullo o pennello sul fondo da trattare. Il prodotto asciuga in 3/4 ore. Il tempo varia a seconda della temperatura e delle caratteristiche dell'ambiente.

CONSUMO

Circa 100-200g/m² a seconda della porosità del supporto.

PULIZIA

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONTROINDICAZIONI

Non applicare su fondi non assorbenti (vetro, ceramica). Il prodotto teme il gelo.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITA'	CONFEZIONE
30090-1000-N	1	litro	Flacone
30091-N	5	litri	Tanica
30092-N	10	litri	Tanica

STOCCAGGIO

www.acm-italy.com

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 09/05/2023

PRIMER AC

PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE ALLA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Liquido bianco
PH	7.5
Viscosità	2000-3000
Percentuale di solidi	Circa 30%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	3/4 Ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiale edile.

AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto si idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.